



LAPTOP BATTERY 12V 4000MAH

BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE 12V 4000MAH

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
AVANTAGES	AVANTAGES	-
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	NiMH
VOLTAGE	TENSION	12V
CAPACITY	CAPACITÉ	4000 mAh
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length/ Longueur		148mm
• Width / Largeur		88mm
• Height / Hauteur		20,3mm
WEIGHT	POIDS	600g



ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

UNIT PACKING	CONDITIONNEMENT UNITAIRE	
EAN CODE	CODE EAN	3660766409102
• Weight / Poids		735g
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length/ Longueur		155mm
• Width / Largeur		60mm
• Height / Hauteur		230mm



COMPATIBLE PRODUCT / PRODUITS COMPATIBLES*

PART NUMBER	B-5887/S
	BN5052252
	CAON05
	DR-36
	DR-36AA
	DR36
MANUFACTURER / MARQUES	MODEL / MODÈLE
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	M3046A
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	M3056
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	Moniteur M2
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	Moniteur M3
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	Moniteur M4
PHILIPS / HEWLETT PACKARD	Moniteur Viridia M3

*Non exhaustive list / Liste non exhaustive



TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

ORIGIN COUNTRY	PAYS D'ORIGINE	China / Chine
CELL MODEL	MODÈLE DE CELLULE	Sanyo HR-4/3AU
CELL SIZE	TAILLE DE CELLULE	4/3AU
NUMBER OF CELL USED	NOMBRE DE CELLULE UTILISÉE	10PCS
CHARGE METHOD	MÉTHODE DE CHARGE	2000mA x 130min
DISCHARGE END VOLTAGE	TENSION DE FIN DE DÉCHARGE	10V
OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 - 45°C (charge) 20 - 50°C (discharge)
STORAGE TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20 - 50°C (1 month) -20 - 40°C (3 months) -20 - 30°C (1 year)

CYCLE LIFE / CYCLE DE VIE

Above 1900mAh 300 cycles charging/discharging is repeated in the below condition /
Au dessus de 1900mAh 300 cycles de charge/décharge est répété dans les conditions suivantes

CHARGING	CHARGE	2000mA
REST TIME	TEMPS DE REPOS	1hrs
DISCHARGING	DÉCHARGE	2000mA up to 10V
TEMPERATURE	TEMPÉRATURE	20±2°C

