

## MEDICAL BATTERY BATTERIE MÉDICALE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>TYPE OF BATTERY / TYPE DE BATTERIE</b>   | Laerdal Heartstart              |
| <b>TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE</b>   | Lithium-dioxyde de Manganèse    |
| <b>VOLTAGE / TENSION</b>  | 9V                              |
| <b>CAPACITY / CAPACITÉ</b>  | 4.2Ah                           |
| <b>DIMENSIONS / DIMENSIONS DE L'UNITÉ</b>   | 130mm (L) x 60mm (l) x 30mm (h) |
| <b>WEIGHT / POIDS</b>   | 220GR                           |
| <b>CONNECTOR TYPE / CONNECTIQUE</b>   | -                               |
| <b>STORAGE / CONDITION DE STOCKAGE</b>  | -                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Temperature / Température</b></li> <li>• <b>Shelf life / Durée</b></li> </ul> |                                 |
| <b>POLARITY / POLARITÉ</b>  | -                               |
| <b>SPECIFIC CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES SPECIFIQUES</b>  | 200 chocs                       |



### ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>WARRANTY / GARANTIE FABRICANT</b> | 12 months / 12 mois |
| <b>EAN CODE / CODE EAN</b>           | 3660766473547       |

### APPLICATIONS - MANUFACTURER-MODEL / MARQUE-MODÈLE

Hewlett Packard / Philips Heartstart FRX., Hewlett Packard / Philips Heartstart HS1

|   |  |
|---|--|
| <b>TMD 1 Description, classe</b> : UN3480 SP188-Piles au lithium ionique, 9, none, (E). |  |
| <b>ADR</b> : Exempt   | <b>IMDG</b> Exempt                             |
| <b>IATA</b> : Exempt  | <b>Procédure TMD PROC 9</b> : UN3480 (partiel) |

