



# POWER TOOL BATTERY

## BATTERIE OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

### 21.6V 4Ah

#### TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

|                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
| CELL BRAND          | MARQUE DES CELLULES | NX          |
| TECHNOLOGY          | TECHNOLOGIE         | Lithium-ion |
| VOLTAGE             | TENSION             | 21.6V       |
| CAPACITY            | CAPACITÉ            | 4Ah         |
| DIMENSIONS          | DIMENSIONS          |             |
| • Length / Longueur |                     | 135.8mm     |
| • Width / Largeur   |                     | 92mm        |
| • Height / Hauteur  |                     | 71mm        |
| WEIGHT              | POIDS               | 705g        |

#### ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                      |                      |               |
|----------------------|----------------------|---------------|
| EAN CODE             | CODE EAN             | 3660766644879 |
| PACKAGING DIMENSIONS | DIMENSIONS PACKAGING |               |
| • Length / Longueur  |                      | 170mm         |
| • Width / Largeur    |                      | 100mm         |
| • Height / Hauteur   |                      | 90mm          |
| WEIGHT               | POIDS                | 780g          |

#### COMPATIBLE PRODUCTS / PRODUITS COMPATIBLES\*

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| PART NUMBER / PART NUMBER | 2007431        |
|                           | B18            |
|                           | B22            |
|                           | B22/3.3        |
| MANUFACTURER / MARQUES    | MODEL / MODÈLE |
| HILTI                     | AG 125-A22     |
| HILTI                     | B18            |
| HILTI                     | B22            |
| HILTI                     | B22/2.6        |
| HILTI                     | HDE 500-A22    |
| HILTI                     | NPR 19-A       |

\* Non exhaustive list / Liste non-exhaustive

#### PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

**UK: Charging Advice:** In order to avoid damaging your power tool battery, do not charge it with a current above 1C.

For example:

- 2Ah battery = 2A max. charging current
- 4Ah = 4A max. charging current

In order to preserve the lifespan of your battery and enable more efficient charging, do not discharge the battery completely. Charge your power tool battery as soon as the power tool starts working more slowly or the low battery indicator lights up.



**FR :** Important : Afin de ne pas détériorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C.

Ex :

- batterie 2Ah = le courant du chargeur doit être de 2A max
- batterie 4Ah = le courant du chargeur doit être de 4A max

Batterie à ne surtout pas utiliser avec la version "ACS" (200W) du chargeur d'origine Hilti C4/36. Elle n'est pas compatible, et risque d'être détériorée.

Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume.

