



# NX LEAD ACID BATTERY CHARGER 12V/0.5A 110-230V CROCODILE CLIPS (SMART BATTERY CHARGER) EU PLU CHARGEUR PLOMB NX 12V/0.5A 110-230V PINCES CROCODILES (INTELLIGENT)

## MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length / Longueur		75mm
• Width / Largeur		28mm
• Height / Hauteur		42mm
WEIGHT	POIDS	120g

## TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

SUPPORTED TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE COMPATIBLE	Acid lead / Plomb acide
INPUT VOLTAGE	TENSION D'ENTRÉE	120-240V 50-60Hz
OUTPUT VOLTAGE	TENSION DE SORTIE	13.8V
OUTPUT CURRENT	COURANT DE SORTIE	0.5A
OUTPUT POWER	PUISSANCE DE SORTIE	7.5W
TYPE OF CONNECTOR	TYPE DE CONNECTEUR	Alligator clips Pincres crocodiles
OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 to 40 / 0 à 40°C
STORAGE TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-40 to 70 / -40 à 70°C



## ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EAN CODE	CODE EAN	3660766627346
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length / Longueur		75mm
• Width / Largeur		28mm
• Height / Hauteur		42mm
WEIGHT	POIDS	120g



## PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

**UK:** This smart battery charger is designed to charge small 12V lead acid batteries with a capacity between 2.5Ah and 5Ah.

Once the battery is fully charged, the LED turns green and the NX smart charger automatically switches to trickle charging (maintenance charging).

### TECHNICAL SPECIFICATION:

Input voltage: 120/240V

Charge voltage: 12V

Charge current: 0.5A

Battery technology: Lead acid batteries

Battery capacity: 2.5-5Ah

Smart charging in 3 steps

Delta V

LED state of charge indicator

EU plug (EU-UK adapter required)

Output connector: Crocodile clips

12V de 2.5Ah à 5Ah

Une fois la batterie chargée, la LED du chargeur devient verte et le chargeur se régule sur une charge de maintien.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tension d'entrée : 120/240V

Tension de charge : 12V

Intensité de charge : 0.5A

Destiné aux batteries : plomb-acide

Capacité des batteries à charger : de 2.5Ah à 5Ah

Cycle de charge automatique en 3 étapes

Delta V

Indication de l'état de charge par LED

Prise secteur Europe

Connecteur de sortie : pincres crocodiles

