



Publication de l'arrêté gouvernemental 14 mars 2013

Un détecteur de fumée
est installé dans chaque lieu d'habitation,
au plus tard le 8 mars 2015

- Détecteur de fumée photo électrique normalisé CE EN14604, dont la production est suivie (essais et audits par un organisme certificateur accrédité)
- **Installé** dans chaque lieu d'habitation de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres,
- Fixé solidement
- **Responsabilités** incombant à :

- a) l'occupant du logement.
- b) au propriétaire : logements saisonniers, logements-foyers visés au R. 351-55, résidences hôtelières à vocation sociale, logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et locations meublées
- c) aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers

- et logements familiaux gérés par ces organismes.
- **Responsabilités incluant** : installation, entretien et fonctionnement du détecteur de fumée
- **Notification de l'installation** du détecteur de fumée normalisé réalisée entre occupant et assureur : remise d'une attestation à l'assureur



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home • CE EN14604:2005 	<ul style="list-style-type: none"> • NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ans sur le détecteur <u>et</u> la pile 	<ul style="list-style-type: none"> • Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du produit
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"> • Alarme acoustique 85 dB à 3 m • Bouton ergonomique « test & pause » 	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau sonore équivalent à un aboiement • Facile à actionner, même avec un balai : <ul style="list-style-type: none"> • test de fonctionnement hebdomadaire • pause en cas d'alerte intempestive
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> • Signal pile faible pendant 30 jours • Interconnectabilité filaire jusqu'à 12 détecteurs • Dispositif inviolable 	<ul style="list-style-type: none"> • Indique quand l'appareil doit être remplacé • Protection étendue à tout l'habitat
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Pile lithium 3V scellée, autonomie 10 ans 	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour tout logement en location saisonnière • Aucune manipulation, aucun remplacement requis pendant 10 ans
Installation	<ul style="list-style-type: none"> • Position : Plafond et mur • Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapté à toutes les configurations • Installation rapide et durable • Manipulation facile par simple clipsage
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Température entre -10°C et 65°C • Taux d'humidité entre 10% et 85% 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapté même aux camping-car, caravane, mobile-home

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Dimensions (mm)	D86xP37	H165 x L105 x P40	H115 x L220 x P220
Poids	95 g	153g	1830 g
Quantité	1	1	10