



9490

Remote Area Lighting Systems from Peli are the complete lighting solution for first responders, industrial and aerospace applications. With multiple heads and Bluetooth activation (select models), RALS can light up an accident scene or a soccer field.

- Construit à la manière de Peli
- LED Array sans maintenance avec durée de vie prévue de 50.000 heures
- Indicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Mât qui peut se déployer avec une rotation de 340 degrés
- Multiples positions de déploiement
- Bandoulière pratique
- Alimentation de 12 volts conçue pour être rapidement remplacée et interchangeable à chaud
- Commande de l'application Bluetooth iPhone™ pour plusieurs unités
- Jusqu'à 6.000 lumens (calculé)
- Jusqu'à 24 heures de fonctionnement
- Système de contrôle intelligent (différents niveaux d'émission lumineuse)



DIMENSIONS

Head (L x W x D)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (L x W x D)	20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm)
longueur mât	72.00" (182.9 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylène
Tête	Aluminium
Mât	Aluminium
lentille	Polycarbonate (PC)

COULEURS

■ Black	■ Yellow
---------	----------

LIGHT SPECS

lumens longue	6000
phares	1
type d'ampoule	LED
nombre de LEDs	10
durée de vie ampoule	50000 hrs
étalement du faisceau	125°
Indice IP	54

POWER

autonomie longue	3.50 hrs
autonomie moyen	12.00 hrs
autonomie courte	24.00 hrs
type de piles	Sealed Lead Acid (SLA)
durée de vie des piles	500 cycles
durée de charge	8 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
fiches primaire	1
volts	12.0v

POIDS

poids	32.00 lbs (14.5 kg)
--------------	---------------------

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

type de commutateur

Silicone Rubber Keypad

modes d'éclairage

High / Medium / Low / Flashing

Document created on 12-06-18

ACCESSOIRES