

HF4R WORK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Flexible, compact et sans fioritures : il s'agit de notre modèle HF4R Work. Notre modèle standard pour les professionnels dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à huit heures en intensité lumineuse moyenne, est extrêmement résistant et étanche. L'éclairage puissant et harmonieux ainsi que l'excellent rendu couleur en éclairage courte distance vous faciliteront la vie.

- Lampe frontale fine avec trois niveaux différents d'éclairage et lumière frontale rouge
- Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage courte distance et longue distance optimal
- Éléments de protection sur le verre frontal pour une meilleure résistance à toute sorte d'impact ; résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)
- Piles extrêmement puissantes ; facilement rechargeables grâce au système de charge magnétique (Magnetic Charge System), avec indicateur de l'état de batterie et de chargement
- Possibilité de fixation sur casque grâce à un bandeau élastique ou à un support de casque et un adaptateur fourni

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids inclus piles [g] | 79 |
| Fonction de mise au point | Non |
| Matériau de la tête | PC |
| Matériau du tube | PC |
| Optique | Lentille en plastique (PMMA) |
| Matériau du bandeau | Tissu élastique |
| Type de bandeau | Bandeau latéral |
| Type de mouvement de la tête | Mouvement continu |
| Angle de mouvement de la tête [°] | 45 |
| Spécifications du bandeau | Détachable, Élastique, Dos caoutchouté, Lavable |

SOURCE DE COURANT

| | |
|---|--|
| Type de source d'alimentation | Batterie rechargeable |
| Quantité de batterie | 1 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Batterie remplaçable | Non |
| Tension totale de la batterie [V] | 3.7 |
| Capacité totale de la batterie [mAh] | 1000 |
| Énergie totale de la batterie ² [Wh] | 3.7 |
| Rechargeable | Oui |
| Temps de charge ⁵ [min] | 180 |
| Indicateur d'état énergétique | Indicateur de batterie, Témoin de charge, Avertissement de batterie faible |

AUTRES SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Classe IP | IP68 |
| Test de chute (hauteur de chute) [m] | 2 |
| Plage de température de travail [°C] | -20 à +40 |

FONCTIONS LUMIÈRE

Boost, puissance, puissance moyenne, puissance faible

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Quantité de LED | 2 |
| Type de LED | LED haute puissance |
| Couleur | Blanc |
| Température de couleur [K] | 4600 à 5400 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |

VALEURS DE LUMIÈRE

| | Booster | Puissance forte | Moyenne | Faible |
|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|--------|
| Rendement lumineux ⁴ [lm] | 500 | 30 | 8 | 20 |
| Distance du faisceau ⁴ [m] | 130 | 0 | 0 | 15 |
| Durée d'exécution ⁴ [h] | | 10 | 6 | 35 |
| | | 0 | 0 | |
| | | 2.5 | 8 | |

CHANGER

Interrupteur avant

CARACTÉRISTIQUES

Feu rouge, verrou de transport, Fonction mémoire, Mode sauvegarde

LES TECHNOLOGIES

Système de contrôle de température, système de charge magnétique, faisceau de fusion

HF4R WORK

SERIE DE PRODUITS

Les modèles Work de la série HF sont les compagnons idéaux des utilisateurs professionnels. Si vous travaillez souvent dans l'obscurité et avez besoin de la meilleure lumière pour les travaux d'entretien ou de réparation, nos modèles Work ne vous décevront pas. Toutes les lampes frontales Work sont extrêmement robustes, et sont équipées d'une lumière rouge supplémentaire ainsi que d'un indice de rendu des couleurs élevé pour les travaux de courte portée. Les lampes peuvent être fixées à un casque via un bandeau caoutchouté ou un adaptateur.

