

MGL00863

Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem

15/03/2021


Product Sheet (EN) 2

Fiche Produit (FR) 4

Ficha producto (ES) 6

Scheda Prodotto (IT) 8

Eigenschaften (DE) 10

IDENTIFICATION OF THE MEDICAL DEVICE	Type	Rechargeable battery	
	Commercial designation	Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG	
	Reference	MGL00863	
	EAN	MGL00863*1	
	Brand	NX	
	Compatible / Original battery	Compatible	
Packaging	Unitary		

RECOMMENDED USAGE

Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used

Brands	Equipment	Models	PN

Identification	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	Li-Ion
		Type	INR18650
		IEC designation	3 INR19/66-1
		Rated voltage	10,8V
		Nominal capacity	3,35Ah
		Internal resistance Ω	<60m Ω

The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	CHARGE	Maximum charging voltage	12,6V
		Standard charging current	700mA
		Fast charging current	3A
	DISCHARGE	Range of operating voltage	8,1V at 12,6V
		Min tension in discharge	8,4V
		Max discharge current	3,4A
		Lifespan 80% DOD (0,5 C)	500 Cycles
	MAINTENANCE	Frequency of maintenance charges at 20°C	3 Months
	CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	Yes
		Low voltage power cut	Yes
		High voltage power cut	Yes
		Max power cut voltage	Yes

These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.

MECHANICAL CHARACTERISTICS	Dimensions (+/- 2mm)	Length	19mm
		Width	56mm
		Depth	70mm
	Weight (+/- 5g)		142Gr
	Mechanical protection		Sleeve
	Wire length (+/- 10mm)		100mm+/-5
	Terminal		Wire

CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT	CONDITIONS OF USE	Charging temperature	0 at +45°C
		Discharge temperature	-20 at +60°C
	CONDITIONS OF STORAGE	Storage temperature	-20 at +45°C
		Level of humidity	65,00 %
		Max storage time	2 Years
	TRANSPORT	UN code	Class 9
		ADR/RID classification	Class 9
		IMDG classification	Class 9
		IATA classification	Class 9

Complementary articles






MGL00864 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG + NTC 10K

MGL00865 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG

MGL00866 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG + NTC 10K


INSTRUCTIONS	COMMISSIONING	<ul style="list-style-type: none"> • Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak... • Respect the polarity • Do a full charge with the adequate charger before the first use
	CHARGE	<ul style="list-style-type: none"> • Use an adequate charger • The battery is warmer during the charge: during the first charge, check that the battery's temperature stays in the temperature operating ranges. • In case of an abnormal heating, stop the charge by unplugging the charger within the realms of possibility, remove the battery from the equipment de l'équipement, have the equipment, the battery and the charger checked by a technician.
	CASE OF NON-WATERPROOF BATTERIES	<ul style="list-style-type: none"> • It is normal to observe a release of gas during the charge and use. Do not smoke. Place in suitable premises. • Open batteries need regular maintenance carried out by a qualified technician.
	CASE OF LITHIUM ION BATTERIES	There is a fire hazard with lithium ion batteries in the following cases: overload, short circuit, charge and use outside the voltage and temperature ranges.
	WARNINGS	<ul style="list-style-type: none"> • Read the instructions of your device. • Only use in compatible devices. • Respect the load and storage conditions. • Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate them.



EXPLANATION OF SYMBOLS	LABELLING	
		Catalogue reference
		Lot number
		manufaturer's address
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
		Read the product sheet and the instruction manual

FICHE PRODUIT

en cours de validité depuis le 15/03/2021

IDENTIFICATION DU DISPOSITIF MEDICAL	Type	Batterie rechargeable	
	Désignation commerciale	Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG	
	Référence	MGL00863	
	EAN	MGL00863*1	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
	Conditionnement	Unitary	

UTILISATION RECOMMANDÉE

Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Equipement	Modèles	PN

Identification	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	Li-Ion
		Type	INR18650
	Désignation IEC	3 INR19/66-1	
	Tension nominale	10,8V	
	Capacité nominale	3,35Ah	
Résistance interne Ω	<60mΩ		

La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	CHARGE	Tension de charge maxi	12,6V
		Courant Charge Standard (15h)	700mA
		Courant Charge Rapide (2,5h)	3A
	DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	8,1V à 12,6V
		Tension min en décharge	8,4V
		Courant de décharge maxi	3,4A
		Durée de vie 80% DOD (0,5 C)	500 Cycles
	ENTRETIEN	Fréquence charges d'entretien à 20°C	3 Mois
	ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Oui
		Coupure tension basse	Oui
		Coupure tension haute	Oui
		Courant max de coupure	Oui

Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	19mm
		Largueur	56mm
		Épaisseur	70mm
	Poids (+/- 5g)	142Gr	
	Protection mécanique	Sleeve	
	Longueur fils (+/- 10mm)	100mm+/-5	
	Terminaison	Wire	






CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE & DE TRANSPORT	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de charge	0 à +45°C
		Température de décharge	-20 à +60°C
	CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage	-20 à +45°C
		Taux d'humidité	65,00 %
		Durée de stockage maxi	2 Ans
	TRANSPORT	Code UN	Class 9
		Classification ADR/RID	Class 9
		Classification IMDG	Class 9
Classification IATA		Class 9	


Articles Complémentaires

MGL00864 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG + NTC 10K
MGL00865 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG
MGL00866 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG + NTC 10K

INSTRUCTIONS	MISE EN SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite... • Respecter la polarité • Réaliser une charge complète avec un chargeur adapté avant la première utilisation
	CHARGE	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un chargeur adapté. • La batterie s'échauffe pendant la charge : surveiller à la première charge que la température reste dans les plages d'utilisation. • En cas d'échauffement anormal interrompre la charge en débranchant le chargeur dans la mesure du possible démonter la batterie de son équipement faites contrôler l'équipement, le chargeur et la batterie par un technicien.
	CAS DES BATTERIES NON ÉTANCHES	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la charge et l'utilisation il est normal qu'un dégagement de gaz se produise. Ne pas fumer. Charger dans un local adapté. • Les batteries ouvertes nécessitent un entretien régulier qui doit être effectué pas un technicien spécialisé.
	CAS DES BATTERIES LITHIUM ION	Les batteries lithium ion présentent un risque d'incendie dans les cas suivants : surcharge, court circuit, charge et utilisation hors plage de température et de tension.
	AVERTISSEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter la notice de votre appareil. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Respecter les conditions de charge et de stockage. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protège la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.






EXPLICATIONS SYMBOLES

ETIQUETAGE	
	Référence catalogue
	Numéro de lot
	Adresse fabricant
	À recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
	Consulter la fiche produit et le manuel d'utilisation

FICHA PRODUCTO				
IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Baterías Recargable		
	Designación comercial	Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG		
	Referencia	MGL00863		
	EAN	MGL00863*1		
	Marca	NX		
	Batería Compatible / Original	Compatible		
	Acondicionamiento	Unitary		
				
USO RECOMENDADO				
<i>Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.</i>				
Marcas	Equipo	Modelos	PN	
Identificación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	Li-Ion	
		Tipo	INR18650	
		Designación IEC	3 INR19/66-1	
		Tensión nominal	10,8V	
		Capacidad nominal	3,35Ah	
		Resistencia interna Ω	<60mΩ	
<i>La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc</i>				
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARGA	Tensión de carga maxi	12,6V	
		Corriente Carga Estándar (15h)	700mA	
		Corriente Carga Rápida (2,5h)	3A	
	DESCARGA	Rango de tensión de uso	8,1V à 12,6V	
		Tensión min en descarga	8,4V	
		Corriente de descarga maxi	3,4A	
		Vida útil al 80% DOD (0,5 C)	500 Cycles	
	MANTENIMIENTO	Frecuencia cargas de manten. a 20°C	3 Mes(es)	
	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	Si	
		Corte tensión baja	Si	
		Corte tensión alta	Si	
		Corriente max de corte	Si	
<i>Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.</i>				
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	19mm	
		Ancho	56mm	
		Alto	70mm	
	Peso (+/- 5g)	142Gr		
	Protección mecánica	Sleeve		
	Largo cables (+/- 10mm)	100mm+/-5		
	Terminación	Wire		
CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO	Temperatura de carga	0 a +45°C	
		Temperatura de descarga	-20 a +60°C	
	CONDICIONES DE ALMACEN.	Temperatura de almacenamiento	-20 a +45°C	
		Tasa de humedad	65,00 %	
		Duración de almacenamiento maxi	2 Años	
	TRANSPORTE	Código UN	Class 9	
		Clasificación ADR/RID	Class 9	
		Clasificación IMDG	Class 9	
Clasificación IATA		Class 9		
Artículos complementarios				
MGL00864 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG + NTC 10K				
MGL00865 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG				
MGL00866 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG + NTC 10K				


INSTRUCCIONES	PUESTA EN SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la batería y la conéctica: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas... • Respetar la polaridad • Realizar una carga completa con un cargador adaptado antes de su primer uso
	CARGA	<ul style="list-style-type: none"> • Usar un cargador adaptado • La batería se calienta durante la carga: vigilar durante la primera carga que la temperatura se mantiene en los rangos de uso • En caso de calentamiento anormal, interrumpir la carga desconectando el cargador, y si es posible, desmontar la batería del equipo y solicite la comprobación de la batería, del cargador y del equipo por un profesional.
	CASO DE BATERÍAS NO SELLADAS	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la carga y el uso, es normal que haya una emisión de gases. No fumar al lado de la batería en carga y realice la carga en un local adaptado • Las baterías abiertas necesitan un mantenimiento regular realizado por un técnico especializado
	CASO DE BATERÍAS DE LITIO IÓN	Las baterías litio ión presentan un riesgo de incendios en estos casos: sobrecarga, corto circuito, carga y uso fuera de los rangos de temperatura y de tensión.
	ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo • Usar únicamente en dispositivos compatibles • Respetar las condiciones de carga y de almacenamiento • Usar únicamente en dispositivos compatibles • No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo

--	--

EXPLICACIONES SÍMBOLOS	ETIQUETADO	
		Referencia catálogo
		Número de lote
		Dirección fabricante
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos
		Consultar la ficha producto y el manual de instrucciones

SCHEDA PRODOTTO

in corso di validità dal 15/03/2021

IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO	Tipo	Batteria ricaricabile	
	Designazione commerciale	Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG	
	Referenza	MGL00863	
	EAN	MGL00863*1	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile/originaline	Compatible	
Confezione	Unitary		

UTILIZZO RACCOMANDATO

Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo

Marche	Fornitura	Modelli	PN

Identificazione	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	Li-Ion
		Tipo	INR18650
		Designazione IEC	3 INR19/66-1
		Tensione nominale	10,8V
		Capacità nominale	3,35Ah
		Resistenza interna Ω	<60mΩ

La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARICA	Tensione di carica massima	12,6V
		Corrente di carica standard (15 ore)	700mA
		Corrente di carica rapida (2,5 ore)	3A
	SCARICA	Intervallo tensione di utilizzo	8,1V à 12,6V
		Tensione minima in scarica	8,4V
		Corrente di carica massima	3,4A
		Durata 80% DOD (0,5 C)	500 Cycles
	MANUTENZIONE	Frequenza dei cicli di carica a temperatura 20°C	3 Mesi
	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	Si
		Sezionamento bassa tensione	Si
		Sezionamento alta tensione	Si
		Corrente massima di sezionamento	Si

Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.

CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	19mm
		Larghezza	56mm
		Spessore	70mm
	Peso (+/- 5g)		142Gr
	Protezione meccanica		Sleeve
	Lunghezza fili (+/- 10mm)		100mm+/-5
Terminali		Wire	






CONDIZIONI DI UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	CONDIZIONI DI UTILIZZO	Temperatura di carica	0 a +45°C
		Temperatura di scarica	-20 a +60°C
	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	-20 a +45°C
		Tasso di umidità	65,00 %
		Durata massima di inutilizzo	2 Anni
	TRASPORTO	Codice UN	Class 9
		Classificazione ADR/RID	Class 9
		Classificazione IMDG	Class 9
Classificazione IATA		Class 9	


Articoli complementari

MGL00864 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG + NTC 10K
MGL00865 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG
MGL00866 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG + NTC 10K

ISTRUZIONI	MESSA IN MOTO	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare batteria e terminali: fili non rovinati, batteria non gonfia, odore di bruciato, contatti ossidati, fuoriuscite • Rispettare il senso dei poli • Realizzare una carica completa con un caricabatteria adeguato prima del primissimo utilizzo
	CARICA	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un caricabatteria adeguato • La batteria si scalda durante il processo di carica: sorvegliare che la temperatura rimanga nella norma • In caso di surriscaldamento eccessivo, interrompere il processo di carica, smontare la batteria e far controllare da un tecnico l'apparecchio, la batteria e il caricabatteria
	CASI BATTERIE NON ERMETICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Durante il processo di carica è normale che venga sprigionato del gas, Non fumare. Ricaricare in un locale adeguato. • Le batterie aperte richiedono una certa manutenzione da parte di un tecnico.
	CASI BATTERIE LI-ION	Le batterie Li-Ion presentano un rischio di incendio nei casi seguenti: surriscaldamento, corto circuito, carica al di fuori dell'utilizzo e delle temperature indicate
	AVVERTENZE	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare il foglietto illustrativo dell'apparecchio. • Utilizzare solo negli apparecchi indicati • Rispettare le condizioni di carica e di conservazione • Utilizzare solo per gli apparecchi compatibili • Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare.






--	--

SPIEGAZIONE SIMBOLI	ETICHETTA	
		Referenza catalogo
		Numero lotto
		Indirizzo del produttore
		Da riciclare in apposite strutture
		Consultare la scheda tecnica e il manuale d'utilizzo

Eigenschaften				gültig seit dem 15/03/2021
Identifizierungsinformation des medizinischen Geräts	Typ	Wiederaufladbarer Akku		
	Handelsbezeichnung	Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG		
	Referenz	MGL00863		
	EAN	MGL00863*1		
	Marke	NX		
	Originalakku / Ersatzakku	Compatible		
	Verpackung	Unitary		
Empfehlung				
<i>Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.</i>				
Marken	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer	
Identifizierung	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	Li-Ion	
		Typ	INR18650	
		IEC Bezeichnung	3 INR19/66-1	
		Nennspannung	10,8V	
		Nennleistung	3,35Ah	
		Innenwiderstand Ω	<60mΩ	
<i>Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).</i>				
Elektrische Eigenschaften	Ladung	Max. Ladespannung	12,6V	
		Ladespannung Standard (15h)	700mA	
		Schnellladung (2,5h)	3A	
	Entladung	Betriebsspannung	8,1V à 12,6V	
		Min. Spannung in der Entladung	8,4V	
		Max. Entladestrom	3,4A	
		Lebensdauer 80% DOD (0,5 C)	500 Cycles	
	Wartung	Wartungslastfrequenz bei 20°C	3 Monate	
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Ja	
		Stromausfall bei Niederspannung	Ja	
Stromausfall bei Hochspannung		Ja		
Max. Schaltstrom		Ja		
<i>Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.</i>				
Mechanische Eigenschaften	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	19mm	
		Breite	56mm	
		Dicke	70mm	
	Gewicht (+/- 5g)	142Gr		
	Mechanischer Schutz	Sleeve		
	Drahtlänge (+/- 10mm)	100mm+/-5		
	Kabelabschluss	Wire		
Nutzungs-, Lagerungs-, Transportbedingungen	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Ladungstemperatur	0 bei +45°C	
		Entladungstemperatur	-20 bei +60°C	
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur	-20 bei +45°C	
		Feuchtigkeitsgehalt	65,00 %	
		Max. Lagerungsdauer	3 Jahre	
	TRANSPORT	UN Code	Class 9	
		ADR/RID Klassifizierung	Class 9	
		IMDG Klassifizierung	Class 9	
		IATA Klassifizierung	Class 9	
Ergänzende Artikel				
MGL00864 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 24AWG + NTC 10K				
MGL00865 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG				
MGL00866 : Batterie Li-Ion 3x 18650 3S1P ST2 10.8V 3.35Ah - 22AWG + NTC 10K				

ANWEISUNGEN	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Kontorlieren Sie den Akku und Anschlüsse : unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähter Akku, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage. • Polarität beachten • Vor dem ersten Gebrauch mit einem geeigneten Ladegerät eine vollständige Ladung durchführen
	Laden	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät. • Der Akku erwärmt sich während des Ladevorgangs: Stellen Sie sicher, dass die Temperatur beim ersten Ladevorgang innerhalb des Betriebsbereichs bleibt. • Im Falle einer anormalen Erwärmung unterbrechen Sie die Ladung, indem Sie das Ladegerät so weit wie möglich vom Stromnetz trennen und den Akku aus dem Gerät nehmen und das Gerät, das Ladegerät und den Akku von einem Techniker überprüfen lassen.
	Im Fall eines unversiegelten Akkus	<ul style="list-style-type: none"> • Während des Ladevorgangs und des Gebrauchs ist es normal, dass Gas freigesetzt wird. Nicht rauchen. Laden Sie das Gerät in einen geeigneten Raum. • Die Nassbatterien erfordern eine regelmäßige Wartung, die von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden muss.
	Im Fall eines Lithium-Ion Akkus	Die Lithium-Ionen-Akkus stellen in folgenden Fällen eine Brandgefahr dar: Überladung, Kurzschluss, Laden und Verwendung außerhalb des Temperatur- und Spannungsbereichs.
	Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät. • Nur in kompatiblen Geräten verwenden. • Beachten Sie die Lade- und Lagerbedingungen. • Nur in kompatiblen Geräten verwenden. • Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: deaktivieren Sie sie nicht.

--	--

Symbolerklärungen	Etikettierung	
		Bestellnummer
		Warennummer
		Anschrift des Herstellers
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur
		Lesen Sie das Produktblatt und das Benutzerhandbuch.